

供应合同

编号: SC-202711200027

日期: 26/10/2020

本合同已签署生效 2020年10月26日 合用:

卖方

买方



郭秀
引用名称: 郭秀
地址: 北京海淀区人民路121号
网站: www.guoxiu2.com
联络人: 郭婷
邮箱:
电话:

贵公司
引用名称: 贵公司
地址: 北实
联络人: 杰 刘
邮箱: sam.lee@mail.co
电话: 14217719608

银行账号

以下是我们的账户:
受益人: 杨静
银行名称: 中国银行
银行地址: 北京市西城区复兴门内大街1号
账户号码: 7292-65-00-0044
银行代码:

供应合同汇总

总额

¥ 766,625.00

总体积

48.95 m³



58173406

卖方签名及盖章

买方签名及盖章



1 属于 4

电源品牌 LUMYTIC

#	买家商品编号	图片	描述	数量	单价	数量箱	纸箱尺寸 (里面)	纸箱 体积	箱	总体 积	金额
1	RM-0011-A (ES-E27)		RM-0011-A 标准E27螺纹底座	2	\$0.65	1		0.00 m³	2	0.00 m³	\$1.3
2	RM-0013-A (RF-SLV)		RM-0013-A 用于光线分布的银色反光膜	1	\$0.95	1		0.00 m³	1	0.00 m³	\$0.95
3	RM-0010-A (PB-PA66)		RM-0010-A 用于灯饰灯具的尼龙底座	1	\$1.8	1		0.00 m³	1	0.00 m³	\$1.8
4	RM-0049-A		RM-0049-A 标签和说明书是随产品附带的信息类材料。其中，标签用于标注产品名称、型号或警示信息，说明书则提供使用说明、安装步骤及安全指引，帮助用户正确操作 并了解产品。	1	\$231	1		0.00 m³	1	0.00 m³	\$231
5	RM-0012-A (HS-AL-50MM)		RM-0012-A 直径50mm的铝制散热器	1	\$3.5	1		0.00 m³	1	0.00 m³	\$3.5
总				6					6	0 m³	
仅有 贰百叁拾捌 Point 伍拾伍 USD											\$238.55

条款及条件

常规条款

1. 转让和保密：卖方无权转让本合同，买、卖双方必须恪守合同约定，不得对外揭露合同内容，如有发生，一方将追究另一方责任
2. 本合同的交货产品为卖方根据买方提供的品牌进行生产，卖方无权将其完工产品擅自销售给第三方。
3. 高压灯带卷轴用买方公司开模的粉色卷轴，根据不同品牌贴不同的彩色圆形标签，贴两面

运输条款

1. 出厂价，在中山、江门、佛山装货的，卖方送货发至买方指定地点。如果卖方需要单证退税，则由卖方支付报关相关费用。

技术标准

1. 所有产品必须过CB和IECEE，否则卖家承担相应的损失。卖家承担中国CB和IECEE的费用，买家承担沙特那边CB和IECEE的费用
2. 卖方必须保证所送货品符合买方要求，以承认书或封样的样品为标准保证产品质量。
3. 如返单 卖方不能未经买方确认更改任何原材料 如有更改 买方将有权不提货 卖方需返还相应订单的全额已付货款
4. 高压标配--随货每箱配一个无角欧插/两角圆插头（沙特用无插，其他国家配两脚圆插），2个中间接，2个尾塞，5个卡子:插头要带买方logo
5. 灯带的每个空档不能超过1.5cm，不然暗区会很明显
6. 220V高压胶料:材质PVC环保胶料: 类型：包胶-全防水 胶料不能有异味 不能发黄
7. 线：高压单色灯带和RGB灯带用铝线

卖方签名及盖章


58173406
2 属于 4
电源品牌 LUMYTIC



2. 卖方必须保证所送货品符合买方要求，以承认书或封样的样品为标准保证产品质量。
3. 如返单 卖方不能未经买方确认更改任何原材料 如有更改 买方将有权不提货 卖方需返还相应订单的全额已付货款
4. 高压标配--随货每箱配一个无角欧插/两角圆插头（沙特用无插，其他国家配两脚圆插），2个中间接，2个尾塞，5个卡子;插头要带买方logo
5. 灯带的每个空档不能超过1.5cm，不然暗区会很明显
6. 220V高压胶料:材质PVC环保胶料; 类型： 包胶-全防水 胶料不能有异味 不能发黄
7. 线： 高压单色灯带和RGB灯带用铝线
8. 色温： 正白6000K 暖白3000K 每批与同批及之前生产批次的色温差不超过200K不能被肉眼识别
9. 220V:PCB厚度参照买方寄样的标准 RGB单排的是厚度是35Um RGB双排的是厚度是35Um 单色的是18Um 材质FPC 内部不能皱
10. 220V高压灯带外壳形状： 2835是方形，5050是弧形
11. 220V高压: 220V 50/60Hz,SMD LED： RGB5050/单色2835； 正白暖白灯珠亮度(18-20lm/pc led)、灯珠功率(0.2W/pc); 显色指数70， RGB三晶60pcs/m 单排,RGB三晶120pcs/m双排,单色单晶180pcs/m三排
12. 220V高压:电阻： 2835灯带 101电阻（正白 暖白） 121电阻（蓝色，绿色，紫色，金黄色） 181电阻（红光） 22pcs/m RGB单排灯带 911电阻 32pcs/m， RGB双排灯带： 431电阻 20个/米和561 14个/米
13. 光束角120度； IP65,工作温度:-10℃-40℃
14. 220V 50m/卷/箱
15. 12V-240P低压:SMD LED： 单色2835； 正白暖白灯珠亮度(26-28LM/pc led) 0.2W/pc 单色单晶240pcs/m单排
16. 12V-60P低压:SMD LED： 单色2835； 正白暖白灯珠亮度(10-12LM/pc led) 0.2W/pcs 单色三晶60pcs/m单排
17. 12V-240P低压:电阻： 2835灯带 151电阻 80PCS/M
18. 12V-60P低压:电阻： 5050灯带 181电阻 60PCS/M
19. 12V-240P:PCB： 单色灯带10mm 厚度:3盎司
20. 12V-60P:PCB： 单色灯带10mm 厚度:18+25um
21. 线： 低压灯带用铜线
22. 低压灯带材质:PVC+灯珠
23. 低压标配--每卷灯带接一条前接线，背面用3M胶
24. 使用寿命15000小时
25. 电阻品牌: 丽智/风华

交货期&付款

1. 交货期： 订单确认后30天
2. 付款方式： 出货前安排订单20%订金，80%尾款90天账期

生产&包装

卖方签名及盖章



3 属于 4

电源品牌 LUMYTIC



1. 产品不能有任何卖方信息或检验标志或中文
2. 产品的各个部位及外箱彩盒等包装要保持洁净，如果不洁必须返工
3. 1%免费备品
4. TF30191-C and TF40192-C 这两款背面做粉色和样品一样
5. 定制包装要求见右边表格
6. LED封装工厂MLS
7. 随货的插头跟灯带相接，随货的其他配件要拿塑料袋装好，放在彩箱内；约旦的订单插头及配件包不放在灯带箱内，另外用灯带灯带彩盒打包
8. 灯带的PCB要用白色，印买方公司设计的logo
9. 220V灯带背面要印买方公司设计的产品标
10. 低压灯带：白色小卷轴贴买方灯体标，尺寸13*10MM
11. 12V静电袋要根据买方公司设计印刷并贴买方公司设计的产品标签
12. 用买方公司设计的粉红色封箱胶封箱
13. 静电袋及彩盒的相应编号位置及参数打✓
- 保修&验货
1. 产品验收：买方在采用点数\称重\试组装\目测外观\仪器检测等方法检验，如发现不符合合同规定或存在品质问题，卖方需全额返还已付货款
2. 质保年限2年 售后政策：出货之日起，超过3%的不良免费补备品(一卷中有一米不亮就是不良)，坏1m免费补一卷；不良率超过订单10%(一卷中有一米不亮就是不良)，整批订单免费重新生产给买方，卖方可以要求把货发回卖方工厂，运费及产生的所有附加费用由卖方承担
3. 每个12V袋子内放置一个保证卡; 贴一个蓝色防伪标

备品

#	买家商品编号	图片	描述	数量	单价	数量箱	纸箱尺寸(里面)	纸箱体积	箱	总体积	金额
1	RM-0011-A (FS-F27)		RM-0011-A 标准E27螺紋底座	2	\$0.65	1		0.00 m³	2	0.00 m³	\$1.3
2	RM-0013-A (RF-SLV)		RM-0013-A 用于光线分布的银色反光膜	1	\$0.95	1		0.00 m³	1	0.00 m³	\$0.95
3	RM-0010-A (DR-P66)		RM-0010-A 用于灯盏灯具的尼龙底座	1	\$1.8	1		0.00 m³	1	0.00 m³	\$1.8
4	RM-0049-A		RM-0049-A 标签和说明书是随产品附带的信息类材料。其中，标签用于标注产品名称、型号或警示信息，说明书则提供使用说明、安装步骤及安全指引，帮助用户正确操作并了解产品。	1	\$231	1		0.00 m³	1	0.00 m³	\$231
5	RM-0012-A (HS-AL-50MM)		RM-0012-A 直径50mm的铝制散热器	1	\$3.5	1		0.00 m³	1	0.00 m³	\$3.5
总				6					6	0 m³	\$238.55

卖方签名及盖章

