Cautions

- 1. Please use the proper power
- 2. Be sure to cut off power during the process of installation, test and maintenance .
- 3. Check the installation, power supply before current connection, high voltage or low voltage could influence lamp efficiency or may not work.
- 5. This item must be installed and tested by professionals.
- 6. Corrosive or chemical materials may cause damage to the lamp shell.

🖊 التحذيرات

1. الرجاء استخدام مزود الطاقة المناسب.

2. تأكد من قطع التيار الكهربائي أثناء عملية التركيب والاختبار والصيانة.

تحقق من التركيب أو مصدر الطاقة قبل التوصيل الحالي أو الجهد العالي أو الجهد المنخفض يمكن أن يؤثر على كفاءة المصباح أو قد لا يعمل.

4. لا تستخدمه في حالة تعطل المصباح أو وجود مشاكل في تركيب الكبل.

5. يجب تثبيت هذا العنصر واختباره بواسطة

6. قد تسبب المواد القابلة للتآكل أو المواد الكيميائية ضرر في غلاف المصباح.

تعليمات تركيب أو تغير جهاز إنارة جدارية أرضية : 1. عند تركيب أو تغير الجهاز قم بفصل التيار الكمربائي أولاً. 2. قم بهك الجهاز القديم وإستبداله بالجهاز الجديد. 3. قبل ان تقوم بالتشغيل، تأكد أولاً من تركيب التوصيلات 1. تأكد من تثبيت الجهاز جيداً. 4. تأكد من تثبيت الجهاز جيداً.

تعليمات الأمان: 1. قبل الشروع في التركيب قم بفصل التيار الكهربائي أولا. 2. يرجي عدم لمس الجهرا بعد التشغيل لأن حرارته تصبح عالية. 4. يجب أن لا تتجاوز قرة الكهرباء (الواط) عن القيمة المحددة والملصوقة على الجهراز والملصوقة على الجهراز الواط) عن القيمة المحددة 5. عند تحطم الغلاف الواقي للجهاز بالعين المجردة حتى لا تصاب بلأي 6. عند تحطم الغلاف الواقي للجهاز يجب على الفوز تغيير الجهاز 7. يرجي مراجعة البائع إن وجد أي استفسار عن المنتج. 8. هذا المنتج مصل من الألمانية و ستالس ستيل. 9. هذا المنتج مصل من الألمانية و ستالس ستيل. 9. منحوق التوصيل الكهربي غير مدرج. 10. مصادر الضوء غير قابلة للإستبدال من قبل المستخدم.

Directions for installing or replacing the Inground Wall washer OI. Disconnect the power source before installing or changing the device. O2. Please detach the old device and replace it with the new one.

Safety Directions:

O1. Disconnect the power source before the installation works.
O2. After switching the device on, its temperature will start raising so that don't touch it.
O3. After switching the device off, its temperature will be high, you must wait till it cools down if you are going to change it.
O4. The light must not exceed the specified wattage on sticker mansion.
O5. You mustn't look at the device with your bare eyes in order not to be hurt
O6. Once the casing is damaged, you must directly change the device and don't used it without protection case.
O7. Please contact with the seller if you have any inquire about the product.
O8. This product is made aluminium and stainless steel

steel 09. Terminal box not included. 10. Non-user replaceable light sources.



تحذير هام: في حالة تلف السلك او الحافظة او حدوث خلل بالتوصيلات الكهربائية يجب فصل التيار فوراعن المنتج وعدم استخدامه والرجوع إلى البائع.

Caution: In case the electrical wiring or the protection casing is damaged or any other problems occurred during the electrical works, disconnect the power source and don't use the product and revert to the seller.

[Made in China منع في الصين



دليل المستخدم **User Manual**














مخطط التركيب Installation Drawing

Connect the positive + \ negative -, two lines of the power line to the switching power supply correctly and then power on.

As shown in the figure below:

قم بتوصيل الموجب + \ السالب = ،خطين من خط الطاقة بمصدر إمداد الطاقة المحول بشكل صحيح ثم قم بتشغيله.


كما هو موضح في الشكل أدناه:



■ Stage 2

Put the lamp into the embedded parts. As shown in the figure below:

ضع المصباح في الأجزاء المدمجة ليتم تثبيته في الأرضية. حي الرحية. كما هو موضح في الشكل أدناه:



Wiring Instructions

Lamp cable and the external cable are connected as follow:

Blue cable: Power supply negative-Brown cable: Power Supply Positive+

﴿ تعليمات توصيل الأسلاك

يتم توصيل كابل المصباح والكابل الخارجي على النحو التالى: . كابل أزرق: مصدر طاقة سلبي – كابلُ بنُي: مصدرُ طاقة إيجابي +

معلومات المنتج Product Information

DC 24V 50,000hrs >70 67 20° x 30° Input Voltage Lifespan CRI

IP Beam Angle Input Power

36Watt L1030xW75xH84mm Size Weight Product Code CCT 035381 WW 3000K

